NACELLE AUTO GO
utilisable en combiné avec poussette

Réf.: SBE/LB810 Indice 09/25.02.14

NOTICE D'UTILISATION

Conforme aux exigences de sécurité

Tous les dessins et photos de ce manuel sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Des changements peuvent intervenir à tous moments à cause d'impératifs techniques ou commerciaux.

IMPORTANT : LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR LES BESOINS ULTERIEURS DE REFERENCE. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE. APRES CHAQUE LECTURE, RANGER CE MANUEL D'UTILISATION DANS LA POCHETTE PREVUE A CET EFFET SOUS LE MATELAS.

UTILISATION

Fonction nacelle auto - Pour un enfant de moins de 10 kg (environ 0 à 6 mois maxi selon sa morphologie). Conforme au règlement ECE R44.04.
En combinaison avec une poussette : Une mention sur l'emballage de la poussette confirmera la compatibilité entre cette nacelle et la poussette.
Fonction couffin - Poids maximum de l'enfant : 9 kg. Dimensions de la base: 750 mm x 320 mm (+/- 10mm).
L'utilisation en fonction couffin est soumise à des précautions décrites dans ce document.
Conforme à la norme EN1466 +A1 : 2008.

AVERTISSEMENT : EN FONCTION COUFFIN, CET ARTICLE CONVIENT POUR UN ENFANT QUI NE SAIT PAS S'ASSEOIR SEUL, ROULER SUR LUI-MEME NI SE REDRESSER EN APPUI SUR LES MAINS ET LES GENOUX. NE JAMAIS POSER CE COUFFIN SUR LE SUPPORT.

Note pour l'utilisateur **Numéro d'agrément : 44R-041501**

1. Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie " Universel " ; Il est homologué conformément au règlement N° 44.04 pour un usage général sur les véhicules et peut être adapté sur la plupart des sièges de véhicules.

2. Le dispositif sera vraisemblablement correctement monté sur le véhicule si le constructeur de celui-ci spécifie, dans le manuel du véhicule, que ce dernier peut recevoir des dispositifs de retenue pour enfant " Universels ", pour ce groupe d'âge.

3. Ce dispositif de retenue pour enfants a été classé comme " Universel " en vertu de prescriptions plus rigoureuses que celles qui étaient appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cette étiquette.

4. En cas de doute, nous consulter au 05.63.91.85.75.

5. Ce dispositif est seulement utilisable sur les véhicules approuvés équipés de ceintures de sécurité 3 points à enrouleur homologuées conformément au Règlement n°16 de la CEE/ONU ou d'une norme équivalente. La nacelle doit impérativement être placée à l'arrière perpendiculairement au sens de la marche du véhicule.

6. NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SEUL SANS SURVEILLANCE.

⚠ CONSIGNES ESSENTIELLES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Vous devez absolument lire attentivement la totalité de ce manuel avant d'utiliser votre nacelle afin d'être parfaitement familiarisé avec votre nacelle et éviter ainsi toutes mauvaises utilisations qui pourraient être extrêmement dangereuses. Après chaque lecture, ranger ce manuel d'utilisation dans la pochette prévue à cet effet et située sous du matelas de la nacelle

*** Ne jamais laisser votre enfant seul sans surveillance dans la nacelle à l'intérieur du véhicule ou dans la poussette.**

*** Ne jamais utiliser la nacelle sur un siège passager muni d'un airbag, à moins de le faire désactiver par un professionnel.**

*** Les crans d'arrêt de la banquette ou siège(s) arrière(s) doivent être enclenchés. La nacelle ne doit plus être utilisée après un accident.**

*** Pour des raisons de sécurité, la nacelle doit être fixée dans le véhicule même si vous ne transportez pas d'enfant. Veiller à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'enfant en cas de chocs soient solidement arrimés.**

*** La nacelle doit être installée de manière à éviter que dans des conditions normales d'utilisation, aucune partie de la nacelle ne puisse se coincer sous un siège mobile du véhicule ou dans la porte du véhicule.**

*** Toujours utiliser le système de retenue (ceinture). Pour éviter tout risque de chute, votre enfant doit toujours être attaché.**

*** Toujours ajuster correctement la ceinture de la nacelle et n'utiliser jamais la nacelle sans avoir ajusté les ceintures dans la voiture.**

*** Pour profiter de la sécurité de votre nacelle, n'ajouter aucun accessoire et ne modifier jamais la nacelle d'aucune manière. Ne jamais surcharger la nacelle de plus qu'un enfant ou d'autres fardeaux.**

*** Pour assurer une protection maximum, la nacelle devra être fixée fermement dans la poussette prévue à cet effet.**

*** La poignée de la nacelle doit être impérativement placée dans la bonne position quand la nacelle est utilisée dans la poussette ou dans la voiture.**

*** La ceinture de la nacelle doit toujours être facilement accessible. On doit apprendre à l'enfant à ne jamais jouer avec la fixation de la ceinture. Il est très important de pouvoir retirer rapidement l'enfant de la nacelle en cas d'urgence.**

*** Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule. Régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. Les sangles ne doivent pas être vrillées.**

* Ce dispositif ne peut être installé que dans les véhicules indiqués, équipés de ceintures de sécurité 3 points à enrouleur conformes au Règlement CEE/ONU n°16 ou d'autres normes équivalentes. La nacelle doit impérativement être placée à l'arrière perpendiculairement au sens de la marche du véhicule. Ne jamais installer la nacelle vers l'avant ou vers l'arrière de la voiture mais toujours perpendiculairement à l'axe de votre véhicule.
* Cette nacelle est conçue pour des enfants de la naissance à 10 kg (de 0 à environ 6 mois selon la morphologie de l'enfant).
* Ne jamais ajouter ou modifier la housse de la nacelle. La nacelle ne doit jamais être utilisée sans sa housse textile. (entourage de protection).
* La housse textile de protection ainsi que tous les éléments de protection composant la nacelle (protection polystyrène) ne doivent en aucun cas être modifiés ou enlevés. Ces éléments font partie intégrante de la sécurité de votre enfant.
* Pour les nacelles qui ne sont pas munies de housse en textile, vous devez tenir la nacelle à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant puisse s'y brûler.
* Installer la nacelle uniquement sur les sièges arrières, jamais à l'avant de votre véhicule.
* Lorsque vous ajustez les parties amovibles ou réglables de votre nacelle, enlever votre enfant de la nacelle (réglage du dossier).
* Ne jamais poser votre nacelle près d'un escalier, sur une surface en hauteur (table)...
* Enlever votre enfant de la nacelle au moment du pliage et du dépliage de celle-ci.

FONCTION COUFFIN : AVERTISSEMENT: NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

* Si vous utilisez ce produit comme un couffin pour laisser dormir votre enfant, vous devez obligatoirement retirer la ceinture. La ceinture devra être remise en place pour les autres utilisations.

Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin.

Ne pas utiliser la nacelle si l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant. Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies par le fabricant.

Éviter les flammes ouvertes et autres sources de chaleur, comme les feux d'origine électrique ou gazeuse, etc..., à proximité immédiate de la nacelle.

Vérifier régulièrement l'état de votre nacelle. (poignée, fond, coque, etc...)

AVERTISSEMENT : Cette nacelle n'est pas destinée à être utilisée sur un support autre que les poussettes portant une mention de compatibilité. Ne jamais poser la nacelle sur un support. Toujours poser la nacelle sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.



Sur l'envers du matelas (a) vous trouverez une pochette pour le rangement du manuel d'instruction (b) en levant le côté pied du matelas. Après chaque consultation remettre la notice dans cet espace réservé et bien replacer le matelas.

CONTENU DU PRODUIT

- 1 nacelle (avec une housse et une ceinture)
- 2 crochets métalliques amovibles de fixation
- 1 canopy
- 1 tablier de protection

INSTALLATION SUR LES POUSSETTES COMPATIBLES

Cette nacelle s'adapte en combinaison avec certaines poussettes de notre gamme. Pour vérifier la compatibilité, lire les instructions de vente fournies avec les poussettes.

Si vous avez un doute n'hésitez pas à nous contacter par courrier ou à l'adresse mail sav@bambisol.com

⚠ AVERTISSEMENT : Consulter la notice de la poussette pour les spécificités liés à chaque modèle.
Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle soient correctement enclenchés avant usage.

MISE EN PLACE DU CANOPY

1°) Passer la boutonnière (a) située à l'arrière du textile du canopy dans le téton (b) qui se trouve à l'extrémité de la nacelle (côté tête) prévu à cet effet. (Photo 1)

2°) Fixer la partie avant du canopy sur la poignée de la nacelle (Photo 2) puis en accrochant les bandes élastiques (c) de chaque côté du canopy aux articulations de la poignée (d). (Photo 3)

Photo 1



Photo 2

Photo 3



Pour retirer le canopy, procéder inversement l'opération décrite ci-dessus.

REGLAGE DE LA POIGNEE

Pour régler la position de la poignée, appuyer simultanément sur les 2 manettes (a) placées de chaque côté de la poignée, puis basculer la poignée vers la position choisie et relâcher les manettes. Des indicateurs de couleur vous confirment la bonne position pour porter la nacelle.



Position 1 : Pour porter la nacelle et/ou pour la mise en place dans la poussette.

Position 1

Pour porter la nacelle, les 2 indicateurs verts doivent être alignés.

Position 2 : Il s'agit d'une position intermédiaire de sécurité qui évite un déplacement intempestif de la poignée en cas de fausse manoeuvre. Elle ne doit jamais être utilisée pour porter la nacelle.

Position 2

Position 3 : Pour le rangement, l'utilisation en voiture et dans la poussette.

Position 3

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifier toujours que la poignée est bien bloquée dans la position 1 pour porter la nacelle. La poignée ne doit pas basculer sans appuyer sur les boutons prévus à cet effet.

MONTAGE ET DEMONTAGE DE LA CEINTURE

Mettre en place la ceinture comme indiqué sur les photos ci-dessous.
La ceinture doit traverser la nacelle et le filet de la housse. Les sangles ne doivent pas être vrillées. L'étiquette (b) sur la ceinture doit toujours être visible.



Dessous de la nacelle

Fixer le matelas dans la nacelle à l'aide des bandes agrippantes (a) prévues à cet effet.



Pour retirer la ceinture procéder inversement.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours utiliser la ceinture en fonction landau (nacelle + poussette) et dans la voiture. Si vous utilisez ce produit en fonction couffin pour faire dormir votre enfant vous devez impérativement retirer la ceinture. La ceinture devra être remontée pour les autres utilisations. Si vous êtes amenés à démonter la ceinture, vérifier que vous l'avez fixée correctement avant d'utiliser la nacelle à nouveau. Tirer fortement sur la ceinture pour tester sa résistance.

INSTALLATION DE VOTRE ENFANT DANS LA NACELLE

Placer votre enfant dans la nacelle.
1) Passer la ceinture sur son ventre
2) Fermer la ceinture à l'aide de la bande aggripante.

Vous devez impérativement ajuster la taille de la ceinture de manière à ce que votre bébé soit fermement maintenu dans la nacelle.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours bien ajuster la ceinture à la taille de l'enfant et vérifier que la ceinture soit en place à plat sur le ventre de votre enfant.
Si vous utilisez ce produit en fonction couffin pour faire dormir votre enfant vous devez impérativement retirer la ceinture. La ceinture devra être remontée pour les autres utilisations.

MONTAGE ET DEMONTAGE DE LA HOUSSE
dans le cadre de l'entretien

Dans le cadre de l'entretien, vous pouvez démonter la housse et la laver en suivant les instructions page 11.

Pour démonter la housse, si nécessaire enlever les 2 crochets métalliques de fixation dans la voiture (voir page 9)

1º) Enlever le canopy en se référant aux instructions donnés dans le paragraphe «MISE EN PLACE DU CANOPY» page 4.

2º) Défaire les 4 accroches (a) situées de part et d'autre de la housse.





3º) Enlever la housse de la nacelle en faisant passer les 2 tétons (b) à travers les boutonnières (c) se trouvant aux 2 extrémités de la nacelle.

Pour remonter la housse, répéter inversement l'opération décrite page 7 en faisant bien attention que:
- Les boutonnières (c) passent impérativement dans les tétons (b) de la nacelle.
- Les 4 accroches (a) de part et d'autre de la housse soient bien remis en place.

Avant utilisation, vérifier que toutes les attaches de la housse sont bien en place et que la housse est fixée solidement à la nacelle.

UTILISATION DE LA NACELLE DANS LA VOITURE

La nacelle doit être installée uniquement sur les sièges ou banquette arrières (voiture à 2 ou 3 places à l'arrière) et toujours perpendiculaire à la route. Le dossier doit être placé en position allongé. fig1 et 2

fig. 1

2 places arrières (nacelle centrée sur les 2 sièges)



3 places arrières (nacelle placée sur 2 sièges)

fig. 2

3 places arrières (nacelle centrée sur les 3 sièges)



INSTALLATION DE LA NACELLE DANS LA VOITURE

Le produit est livré avec 2 crochets métalliques amovibles de fixation (A) permettant son installation sur les sièges passagers du véhicule.

(A) crochet métallique de fixation



1°) Enclencher les crochets métalliques de fixation (A) sur les tétons (c) situés à chaque extrémité de la nacelle.
Vérifier que les crochets sont fixés solidement.



Accrocher les crochets métalliques de fixation sur les tétons aux deux bouts de la nacelle.

Pour retirer le crochet métallique de fixation, tirer sur la partie supérieur du bloc (c), le basculer légèrement vers vous et décrocher le crochet du téton.



2°) Attacher les ceintures de sécurité (3 points) qui seront utilisées pour fixer la nacelle dans la voiture.



3°) Placer la nacelle sur les sièges ou banquette de la voiture. Pour une protection optimale de votre enfant en cas de choc, ne jamais placer la tête de l'enfant côté portière (fig 3 ci-contre).


figure 3

4°) Relâcher complètement les deux ceintures de sécurité (Photo B page précédente). Faire une boucle avec la sangle de la ceinture ventrale, passer la boucle dans la fente du crochet métallique de fixation et la glisser sur la languette du crochet. Procéder ainsi des deux côtés de la nacelle. (Voir Photos C, D ci-dessous)



- Languette vers l'extérieur.
- Boucle formée par la sangle de la ceinture latérale passée à travers la fente du crochet de fixation



- Languette en place
- Boucle formée par la sangle de la ceinture latérale glissée sur la languette



Tirer sur la sangle de la ceinture afin de la tendre au maximum .

5°) Caler la nacelle contre le dossier des sièges ou de la banquette, tendre les ceintures latérales de sécurité au maximum photo E ci-dessus (le fond de la nacelle doit rester le plus à plat possible) et les bloquer d'un coup sec en tirant.

Pour retirer la nacelle vous avez 2 possibilités :

- soit en laissant les crochets métalliques de fixation sur les ceintures. Pour cela, libérer les crochets de fixation (A) de la nacelle en tirant et basculant le bloc (b). (voir page 9) Cela vous permettra de retrouver facilement le réglage que vous avez déjà fait.
- soit en libérant la sangle de la languette.

ATTENTION : Pour la sécurité de votre enfant, lors d'un déplacement en véhicule, toujours attacher l'enfant dans la nacelle à l'aide de la ceinture prévue à cette effet, quelle que soit la durée de votre déplacement. Bien ajuster la ceinture au corps de votre enfant. Placer la poignée de votre nacelle en position horizontale (position 3). Aucune sangle de la ceinture de sécurité ne doit être vrillée que ce soit devant ou derrière la nacelle.
Le dossier doit être placé en position allongée durant le transport en voiture.

TABLIER DE PROTECTION

Pour installer le tablier de protection sur la nacelle, le présenter sur la nacelle comme indiqué dans les photos ci-contre. Passer le boutonnière (A) au travers du téton situé au pied de la nacelle et fixer les boutons pressons (B) de chaque côté du tablier sur la housse de la nacelle. Passer les rabats de part et d'autre du tablier par dessous du borde de la nacelle.



REGLAGE DU DOSSIER

Pour incliner le dossier, faire tourner la molette située côté «tête» de la nacelle jusqu'à obtenir la position désirée.



ATTENTION : Le dossier doit toujours être placé en position totalement allongée durant le transport en voiture.

VENTILATION DE LA NACELLE

Pour ouvrir ou fermer la ventilation de la nacelle, il vous suffit glisser dans la direction souhaitée la manette (a) située sous la nacelle côté «pied».



ENTRETIEN DE LA NACELLE

Pour les pièces en plastique, utilisez une éponge mouillée avec de l'eau chaude, essuyer avec un chiffon doux et laissez sécher à température ambiante avant une nouvelle utilisation. La housse et les accessoires textiles (tablier, capote) sont amovibles pour être entretenus. Le lavage est recommandé à la main, rincez, séchez à l'air libre.
La ceinture se lave à la main ou se brosse avec une éponge humide savonneuse, rincez et laissez sécher à l'air lbre.
N'utilisez jamais de solvants, de nettoyant chimiques ou de lubrifiants sur aucune partie de votre nacelle et laissez toujours sécher naturellement à température ambiante.
Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8ºC et 30ºC.
Evitez de laisser votre siège auto trop longtemps dans un véhicule dont la température intérieure est supérieure à 30 °.

ATTENTION : Vous devez régulièrement vérifiez l'état général de votre nacelle, parties en plastique, housse, accessoires, ceinture. Si vous avez le moindre doute, prévenez immédiatement notre service après vente. Vous ne devez jamais utiliser le dispositif de retenue sans la housse.
Vous ne devez pas remplacer la housse de la nacelle par une autre housse que celle recommandée par le constructeur car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue. Si le modèle de nacelle que vous possédez n'est pas muni d'une housse en tissu, il est recommandé de le tenir à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que votre enfant ne se brûle.

FIN DE VIE DU PRODUIT

A fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis a de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous :

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE

PRODUIT REFERENCE SBE / LB810
FABRIQUE EN CHINE POUR BAMBISOL
BAMBISOL sas
3 rue cuvier
82000 MONTAUBAN
contact@bambisol.com http://www.bambisol.com